Technische Daten der Motormuli-Typen M 25 bis M 100

	M 25	M 60 „Forst" M 60 B „Forst"	M 70 „Universal"	M 80 „Transport"	M 100 „Spezial“
Motor	Steyr Zweizylinder-4-Takt-Dieselmotor WD 213, wassergekühlt, mit Druckumlauf-schmierung	Steyr Vierzylinder-4-Takt-Dieselmotor WD 413, wassergekühlt, mit Druckumlaufschmierung			Gräf & Stift Vierzylinder-2-Takt-Diesel 4 Z T 125, wassergekühlt
Motorleistung	26 PS (19 KW) bei 1500 U/min	60/70 PS (44/51 KW) bei 1800 U/min	70 PS (51 KW) bei 1800 U/min	80 PS (59 KW) bei 2000 U/min	125 PS (92 KW) bei 2000 U/min
Max. Drehmoment		30 mkg (294 Nm) bei 1350 U/min	30 mkg (294 Nm) bei 1350 U/min	30 mkg (294 Nm) bei 1350 U/min	48-50 mkg (490 Nm) bei 1100-1600 Umin
Bohrung	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	120 mm
Hub	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
Hubraum	2661 cm^3	5322 cm^3	5322 cm^3	5322 cm^3	6332 cm^3
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung				Einscheiben-Trockenkupplung LA 50 F & S
Schaltgetriebe	Motormuli 3-Gang-Planetengetriebe	Motormuli 3-Gang-Planetengetriebe *Alternativ:* Steyr 5-Gang-getriebe 5 Vorwärts-, 1 Rückwärtsgang	Steyr 5-Ganggetriebe 5 Vorwärts-, 1 Rückwärtsgang		Gräf & Stift 5-Ganggetriebe 5 Vorwärts-, 1 Rückwärtsgang
Lenkung	Motormuli 3-Gang-Planetengetriebe	Motormuli 3-Gang-Planetengetriebe	Motormuli Kupplungslenkgetriebe		
Geschwindigkeiten in kmh Errechnete Werte für griffigen, festen Boden ohne Schlupf	vorwärts und rückwärts 1. 2,6 2. 4,1 3. 7,2	vorwärts und rückwärts 1. 3,2 2. 5,0 3. 8,7	vorwärts 1. 1,7 2. 3,2 3. 5,6 4. 9,5 5. 15,5 rückwärts 1,7	vorwärts 1. 1.9 2. 3,6 3. 6,2 4. 10,5 5. 16,7 rückwärts 1,9	vorwärts 1. 2,3 2. 4,0 3. 8,0 4. 13,6 5. 18,0 rückwärts 2,3
Spurweite (Mitte Kette)	1200 mm			1200 mm bzw, 1420 mm	1500 mm
Größte Länge	3240 mm	3115 mm	3500 mm	3735 mm	4130 mm
Breite über alles	1770 mm				2200 mm
Höhe über Motorhaube	1560 mm	1570 mm	1580 mm	1600 mm	1780 mm
Bodenabstand	375 mm	370 mm	360 mm	380 mm	400 mm
Höhe der Plattform über dem Erdboden	860 mm		870 mm	890 mm	1000 mm
Größe der Ladeplattform (Länge x Breite)	1750 x 1750 mm		2100 x 1750 mm	2350 x 1750 mm	2500 x 2000 mm
Tragfähigkeit: a) auf der Plattform b) mit Sattelanhänger		2000 kg 6000 kg	2000 kg 6000 kg	3000 kg 7000 kg	5000 kg 12000 kg
Gewicht: a) ohne Seilwinde b) mit Seilwinde, komplett	3200 kg 3500 kg	3490 kg 3875 kg	3850 kg 4235 kg	4065 kg 4450 kg	5800 kg 7000 kg